



Elektrozawór 3/2, duży rozmiar, uszczelnienie gumowe, 24V DC, normalnie zamknięty, do próżni, seria VP3145/3165/3185 (VP3145V-045DLA1-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VP3145V-045DLA1-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	4 (1/2)
Opcje zaworu	V (Do podciśnienia i niskiego ciśnienia)
Wielkość przyłączy	04 (Rc 1/2, 15A)
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DL (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu)
Sposób działania	A [Normalnie zamknięty (N.C.)]
Zawór-pilot	1 (Zasilany zewnętrznie)
Typ gwintu	Rc

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	Rc
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DL (przyłącze DIN ze wskaź. stanu)
Sposób działania	A (normalnie zamknięty - NC)
Wielkość korpusu	4 (1/2)
Zawór-pilot	1 (zasilany zewnętrznie)
Opcje zaworu	V (do podciśnienia i niskiego ciśnienia)

Nr kat. VP3145V-045DLA1-Q

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 20:46