AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Chwytak pneumatyczny, niskoprofilowy, 2 palce, średnica 16 (MHF2-16D1R-M9BZ-X83C1) - SMC



Numer artykułu SKU: MHF2-16D1R-M9BZ-X83C

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	Średnica cylindra 16 mm
Skok	Średni skok
Opcja korpusu	Typ okablowania bocznego
Automatyczny przełącznik	Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód: 5m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Z regulowanym pozycjonowaniem palca otwierania/zamykania; regulacja pozycji zamknięcia; krótka regulacja

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	M9B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
Opcja	X83 (z regulacją skoku otwarcia / zamknięcia szczęk)
Wykonanie korpusu	R (przyłącza z boku)
Regulacja skoku	C (Po stronie zamykania)
Skok otwarcia/zamknięcia	1 (Skok pośredni)
Zakres regulacji skoku	1 (zespół nastawy skoku, krótki)

Nr kat.	MHF2-16D1R-M9BZ-X83C

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:02