



Zawór 3/2, AC40, 24 V DC (VP717Y-5YZ1) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VP717Y-5YZ1**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Ciśnienie pracy	Standard (0.7 MPa)
Przyłącze elektryczne	Y [Przyłącze DIN (EN175301-803C) bez gniazda przyłączeniowego]
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Wspornik	Bez wspornika
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Seria	7 (VP700).
Napięcie zasilania	5 (24V DC)

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5 (24V DC)	Nr kat.	VP717Y-5YZ1
Ciśnienie pracy	standard (0,7 MPa)		
Przełączanie ręczne	nieryglowane, przycisk		
Wspornik	bez wspornika		
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej		
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)		
Przyłącze elektryczne	Y (przyłącze DIN EN175301-803C bez gniazda przyłączeniowego)		

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 16:55