



Czujnik przepływu cyfrowy, zakres 0.05-5 l/min (PF2M705S-C6-L4W-SA-X731) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF2M705S-C6-L4W-SA-X

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres pomiaru przepływu	05 (0.05 do 5 L/min)
Zawór regulacji przepływu	S (Z zaworem sterującym przepływem)
Wielkość przyłączy	C6 (ø6).
Typ wyjścia	L4 (Out 1: IO-Link or NPN/PNP, Out 2: Analog 4 to 20 mA).
Przyłącze elektryczne	W (Przewód zasilający z konektorem + gumowa osłona na konektor)
Jednostki	Funkcja zmiany jednostek
Wspornik /adapter do montażu tablicowego	S (Wspornik, z zaworem regulacji przepływu)
Certyfikat kalibracji	A (Certyfikat kalibracji)
Wykonanie specjalne	X731 (Compatible with Argon and Carbon Dioxide Mixed Gas).

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	W (przewód zasilający z konektorem + gumowa osłona na konektor)
Wielkość przyłącza	C6 (średnica 6)
Zakres pomiaru przepływu	05 (0,05 do 5 l/min)
Certyfikat kalibracji	A (Certyfikat kalibracji)
Jednostki	funkcja zmiany jednostek
Typ wyjścia	L4 (wyjście 1: IO-Link lub NPN/PNP, wyjście 2: analogowe 4 do 20 mA)
Wykonanie specjalne	X731 (odpowiedni do mieszanki argonu i dwutlenku węgla)
Zawór regulacji przepływu	S (z zaworem sterującym przepływem)
wspornik /adapter do montażu tablicowego	S (wspornik, z zaworem regulacji przepływu)

Nr kat.	PF2M705S-C6-L4W-SA-X
---------	----------------------