



Filtr powietrza, 5 mikronów, G1/4, seria AF20-D (AF20-F02C-6-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AF20-F02C-6-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	20
Typ gwintu rurkowego	G
Rozmiar portu	1/4
Uchwyt	Bez wspornika
Automatyczny spust pływakowy	Port spustowy N.C. (normalnie zamknięty) jest zamknięty, gdy nie jest stosowane ciśnienie
Miska	Misa nylonowa
Opcja portu spustowego a	Z zaworem spustowym
Wskaźnik	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Opcja portu spustowego b	Kurek spustowy bez złączki kolczastej
Jednostka	Jednostka na etykiecie produktu: MPa, °C
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	Standardowy
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wielkość korpusu	20
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	6 (zbiornik nylonowy)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Automatyczny spust kondensatu pływakowy	C (automatyczny spust kondensatu pływakowy NC)

Nr kat.	AF20-F02C-6-D
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 00:28