



Filtr powietrza, 5 mikronów, G3/8, AF30-D (AF30-F03-6J-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AF30-F03-6J-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	30
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Sposób montażu	Standardowy
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	Brak
Typ zbiornika	6 (Zbiornik nylonowy)
Port spustu	J (Przyłącze do odprowadzania kondensatu, 1/8: wielkość 20; 1/4: wielkość 30, 40)
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	standardowy
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	J (przyłącze do odprowadzania kondensatu, 1/8" - wielkość 20; 1/4" - wielkość 30, 40)
Wielkość korpusu	30
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	brak
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	6 (zbiornik nylonowy)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak

Nr kat.	AF30-F03-6J-D
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:30