



Filtr powietrza, 5 mikronów, G3/8, seria AF40-D (AF40-F03-6JR-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AF40-F03-6JR-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Sposób montażu	Standardowy
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	Brak
Typ zbiornika	6 (Zbiornik nylonowy)
Port spustu	J (Przyłącze do odprowadzania kondensatu, 1/8: wielkość 20; 1/4: wielkość 30, 40)
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	Standardowy
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	6 (zbiornik nylonowy)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Automatyczny spust kondensatu płytwakowy	brak

Nr kat.	AF40-F03-6JR-D
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 15:14