



## Filtr powietrza, 5 mikronów, G3/8, seria AF40-D (AF40-F03C-R-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AF40-F03C-R-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Rozmiar korpusu	40
Typ gwintu rurkowego	G
Rozmiar portu	3/8
Uchwyt	Bez wspornika
Automatyczny spust pływakowy	Port spustowy N.C. (normalnie zamknięty) jest zamknięty, gdy nie jest stosowane ciśnienie
Miska	Miska poliwęglanowa
Opcja portu spustowego a	Z zaworem spustowym
Wskaźnik	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: z prawej na lewą
Opcja portu spustowego b	Kurek spustowy bez złączki kolczastej
Jednostka	Jednostka na etykiecie produktu: MPa, °C
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

### DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	Standardowy
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wielkość korpusu	40
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	Standard (zbiornik z poliwęglanu)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Automatyczny spust kondensatu pływakowy	C (automatyczny spust kondensatu pływakowy NC)

Nr kat.	AF40-F03C-R-D
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:16