



Filtr powietrza, 5 mikronów, G3/4 (AF40-F06C-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AF40-F06C-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	40
Typ gwintu rurkowego	G
Rozmiar portu	3/4
Uchwyt	Bez wspornika
Automatyczny spust pływakowy	Port spustowy N.C. (normalnie zamknięty) jest zamknięty, gdy nie jest stosowane ciśnienie
Miska	Miska poliwęglanowa
Opcja portu spustowego a	Z zaworem spustowym
Wskaźnik	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Opcja portu spustowego b	Kurek spustowy bez złączki kolczastej
Jednostka	Jednostka na etykiecie produktu: MPa, °C
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	Standardowy
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wielkość korpusu	40
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	Standard (zbiornik z poliwęglanu)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wielkość przyłączy	06 (3/4")
Automatyczny spust kondensatu pływakowy	C (automatyczny spust kondensatu pływakowy NC)

Nr kat.	AF40-F06C-D
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:55