



Siłownik pneumatyczny, średnica 12 (CEP1F12-25L) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CEP1F12-25L**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|--|
| Styl montażu | Styl kołnierza po stronie tłoczyska |
| Średnica tłoka | Odpowiednik $\Phi 12\text{mm}$ |
| Skok cylindra | Standardowy skok 25 mm |
| Złącze | Złączem |
| Długość kabla czujnika | 3 m |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika (wbudowany magnes) |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Skok | 25 mm |
| Sposób montażu | F (kołnierz mocowany z przodu) |
| Długość kabla | L (3 m) |
| Średnica tłoka D | odpowiada 12 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Typ złącza | Z gniazdem przyłączeniowym |

Nr kat.

CEP1F12-25L

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 02:52