



Siłownik prętowy z blokadą, średnica 250 (CLSB250-100-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CLSB250-100-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 13 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Bez automatycznego przełącznika

Styl montażu

Typ podstawowy

Materiał rurki

Rura aluminiowa (rura stalowa bez magnezu, średnica 125,140, od 1001 sztuki, średnica 160, od 1201 sztuki, średnica 180,200,250)

Średnica tłoka

Średnica otworu 250 mm

Typ gwintu portu

Rc

Skok cylindra

Standardowy skok 100 mm

Sufiks dla cylindra

Bez osłony tłoczyska, z amortyzacją po obu stronach

Automatyczny przełącznik

Bez automatycznego przełącznika

Liczba automatycznych przełączników

2 szt. lub brak

Jednostka blokująca z wbudowanym magnesem

Wbudowany magnes

Automatyczny przełącznik jednostki blokującej

Bez automatycznego przełącznika

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

Zbiornik ciśnieniowy klasy 2

Zastosowalny

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CLSB250-100-D

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 11:42