



Siłownik prętowy z blokadą, średnica 575 (CLST180TF-575) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CLST180TF-575**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	T (Jarzmo wahlliwe środkowe)
Przewód	125~160 aluminium (z lub bez magnezu);180~200 stal (bez magnezu),aluminium (z magnesem);250 stal
Średnica tłoka	180 mm
Gwint	TF (G)
Skok	575
Opcja	Amortyzacja na obu końcach
Typ czujnika odpowiedni do siłownika	Bez czujników
Kabel przyłączeniowy stały lub wtyk okablowany	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Magnes zespołu blokady	Brak
Typ czujnika blokady	Bez czujników

DANE TECHNICZNE

Skok	575 mm
Sposób montażu	T (jarzmo wahliwe środkowe)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	180 mm
Przewód	stal
Magnes	brak
Opcja	amortyzacja na obu końcach
Magnes zespołu blokady	brak
Kabel przyłączeniowy stały lub wtyk okablowany	kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Typ czujnika blokady	bez czujników
Typ czujnika do siłownika	bez czujników

Nr kat.	CLST180TF-575
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:51