



## Siłownik prętowy z blokadą, średnica 160 (CDLSC160TF-335-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDLSC160TF-335-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 15 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Materiał rurki

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Sufiks dla cylindra

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Jednostka blokująca z wbudowanym magnesem

Automatyczny przełącznik jednostki blokującej

Wykonanie na zamówienie

Zbiornik ciśnieniowy klasy 2

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl pojedynczego widełek

Rura aluminiowa (rura stalowa bez magnezu, średnica 125,140, od 1001 sztuki, średnica 160, od 1201 sztuki, średnica 180,200,250)

Średnica cylindra 160 mm

G

Bez osłony tłoczyska, z amortyzacją po obu stronach

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Wbudowany magnes

Bez automatycznego przełącznika

Standardowy

Zastosowalny

## DANE TECHNICZNE

Skok	335 mm
Sposób montażu	C (ucho pojedyncze)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	160 mm
Przewód	aluminium
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	amortyzacja na obu końcach
Magnes zespołu blokady	D (wbudowany)
Kabel przyłączeniowy stały lub wtyk okablowany	kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Typ czujnika blokady	bez czujników
Typ czujnika do siłownika	bez czujników

Nr kat.	CDLSC160TF-335-D
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 13:43