



Siłownik prętowy z blokadą, średnica 160 (CDLSB160TF-600-D) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLSB160TF-600-D

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 15 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl montażu

Typ podstawowy

Materiał rurki

Rura aluminiowa (rura stalowa bez magnezu, średnica 125,140, od 1001 sztuki, średnica 160, od 1201 sztuki, średnica 180,200,250)

Średnica tłoka

Średnica cylindra 160 mm

Typ gwintu portu

G

Skok cylindra

Standardowy skok 600 mm

Sufiks dla cylindra

Bez osłony tłoczyska, z amortyzacją po obu stronach

Automatyczny przełącznik

Bez automatycznego przełącznika

Liczba automatycznych przełączników

2 szt. lub brak

Jednostka blokująca z wbudowanym magnesem

Wbudowany magnes

Automatyczny przełącznik jednostki blokującej

Bez automatycznego przełącznika

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

Zbiornik ciśnieniowy klasy 2

Zastosowalny

DANE TECHNICZNE

Skok	600 mm
Sposób montażu	B (standardowy)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	160 mm
Przewód	aluminium
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	amortyzacja na obu końcach
Magnes zespołu blokady	D (wbudowany)
Kabel przyłączeniowy stały lub wtyk okablowany	kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Typ czujnika blokady	bez czujników
Typ czujnika do siłownika	bez czujników

Nr kat.	CDLSB160TF-600-D
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 21:22