



Siłownik prętowy z blokadą, średnica 250 (CLSF250-250KN-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CLSF250-250KN-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 15 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	F (Kołnierz z przodu)
Przewód	125~160 aluminium (z lub bez magnesu);180~200 stal (bez magnesu),aluminium (z magnesem);250 stal
Średnica tłoka	250 mm
Gwint	R
Skok	250
Opcja	KN (Osłona tłoczyska odporna na wysoką temperaturę, bez amortyzacji)
Typ czujnika odpowiedni do siłownika	Bez czujników
Kabel przyłączeniowy stały lub wtyk okablowany	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Magnes zespołu blokady	D (Wbudowany)
Typ czujnika blokady	Bez czujników

DANE TECHNICZNE

Skok	250 mm
Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)
Rodzaj gwintu	R
Materiał tulei	125-160 mm aluminium (z lub bez magnezu);180-200 mm stal (bez magnezu), aluminium (z magnezem);250 mm stal
Średnica tłoka D	250 mm
Magnes	brak
Opcja	KN - osłona tłoczyska odporna na wysoką temperaturę, bez amortyzacji
Magnes zespołu blokady	D (wbudowany)
Typ czujnika blokady	bez czujników
Typ czujnika do siłownika	bez czujników

Nr kat.	CLSF250-250KN-D
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:15