



## Siłownik prętowy z blokadą, średnica 160 (CLST160-300-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CLST160-300-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	T (Jarzmo wahliwe środkowe)
Przewód	125~160 aluminium (z lub bez magnesu);180~200 stal (bez magnesu),aluminium (z magnezem);250 stal
Średnica tłoka	160 mm
Gwint	R
Skok	300
Opcja	Amortyzacja na obu końcach
Typ czujnika odpowiedni do siłownika	Bez czujników
Kabel przyłączeniowy stały lub wtyk okablowany	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Magnes zespołu blokady	D (Wbudowany)
Typ czujnika blokady	Bez czujników

### DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Sposób montażu	T (jarzmo wahliwe środkowe)
Rodzaj gwintu	R
Materiał tulei	125-160 mm aluminium (z lub bez magnezu);180-200 mm stal (bez magnezu), aluminium (z magnezem);250 mm stal
Średnica tłoka D	160 mm
Magnes	brak
Opcja	amortyzacja na obu końcach
Magnes zespołu blokady	D (wbudowany)
Typ czujnika blokady	bez czujników
Typ czujnika do siłownika	bez czujników

Nr kat.	CLST160-300-D
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 21:04