



## Siłownik prętowy z blokadą, średnica 160 (CDLSB160-160) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDLSB160-160**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Standardowy)
Przewód	125~160 aluminium (z lub bez magnesu);180~200 stal (bez magnesu),aluminium (z magnezem);250 stal
Średnica tłoka	160 mm
Gwint	R
Skok	160
Opcja	Amortyzacja na obu końcach
Typ czujnika odpowiedni do siłownika	Bez czujników
Kabel przyłączeniowy stały lub wtyk okablowany	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Magnes zespołu blokady	Brak
Typ czujnika blokady	Bez czujników

### DANE TECHNICZNE

Skok	160 mm
Sposób montażu	B (standardowy)
Rodzaj gwintu	R
Materiał tulei	125-160 mm aluminium (z lub bez magnezu);180-200 mm stal (bez magnezu), aluminium (z magnezem);250 mm stal
Średnica tłoka D	160 mm
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	amortyzacja na obu końcach
Magnes zespołu blokady	brak
Typ czujnika blokady	bez czujników
Typ czujnika do siłownika	bez czujników

Nr kat.	CDLSB160-160
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 09:47