

Siłownik prętowy z blokadą, średnica 160 (CDLSC160-160N-M9B-DA90) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLSC160-160N-M9B(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	C (Ucho pojedyncze)
Przewód	125~160 aluminium (z lub bez magnesu);180~200 stal (bez magnesu),aluminium (z magnesem);250 stal
Średnica tłoka	160 mm
Gwint	R
Skok	160
Opcja	N (Bez amortyzacji)
Typ czujnika odpowiedni do siłownika	M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Kabel przyłączeniowy stały lub wtyk okablowany	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Magnes zespołu blokady	D (Wbudowany)
Typ czujnika blokady	A90--Czujnik kontaktronowy, V AC, kabel poziomy, 0,5 m

DANE TECHNICZNE

Skok	160 mm
Sposób montażu	C (ucho pojedyncze)
Rodzaj gwintu	R
Materiał tulei	125-160 mm aluminium (z lub bez magnezu);180-200 mm stal (bez magnezu), aluminium (z magnesem);250 mm stal
Średnica tłoka D	160 mm
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	N (bez amortyzacji)
Magnes zespołu blokady	D (wbudowany)
Typ czujnika blokady	A90 (czujnik kontaktronowy, V AC, kabel poziomy, 0,5 m)
Typ czujnika do siłownika	M9B (standardowy czujnik elektroniczny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m)

Nr kat.	CDLSC160-160N-M9B(1)
---------	----------------------