



## Siłownik prętowy z blokadą, średnica 140 (CDLSD140-500-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDLSD140-500-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Styl montażu	Styl podwójnego widełek
Materiał rurki	Rura aluminiowa (rura stalowa bez magnezu, średnica 125,140, od 1001 sztuki, średnica 160, od 1201 sztuki, średnica 180,200,250)
Średnica tłoka	Średnica otworu 140 mm
Typ gwintu portu	Rc
Skok cylindra	Standardowy skok 500 mm
Sufiks dla cylindra	Bez osłony tłoczyska, z amortyzacją po obu stronach
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Jednostka blokująca z wbudowanym magnesem	Wbudowany magnes
Automatyczny przełącznik jednostki blokującej	Bez automatycznego przełącznika
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zbiornik ciśnieniowy klasy 2	Zastosowalny

## DANE TECHNICZNE

Skok	500 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Rodzaj gwintu	R
Materiał tulei	125-160 mm aluminium (z lub bez magnezu);180-200 mm stal (bez magnezu), aluminium (z magnezem);250 mm stal
Średnica tłoka D	140 mm
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	amortyzacja na obu końcach
Magnes zespołu blokady	D (wbudowany)
Typ czujnika blokady	bez czujników
Typ czujnika do siłownika	bez czujników

Nr kat.	CDLSD140-500-D
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 13:10