



Siłownik prętowy z blokadą, średnica 200 (CDLSF200-500) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLSF200-500

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 13 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Materiał rurki

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Jednostka blokująca z wbudowanym
magnesem

Automatyczny przełącznik jednostki
blokującej

Wykonanie na zamówienie

Zbiornik ciśnieniowy klasy 2

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl kołnierza po stronie tłoczyska

Rura aluminiowa (rura stalowa bez magnezu, średnica
125,140, od 1001 sztuki, średnica 160, od 1201
sztuki, średnica 180,200,250)

Średnica otworu 200 mm

Rc

Standardowy skok 500 mm

Bez osłony tłoczyska, z amortyzacją po obu stronach

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Bez automatycznego przełącznika

Bez automatycznego przełącznika

Standardowy

Zastosowalny

DANE TECHNICZNE

Skok	500 mm
Sposób montażu	F (kołnier z przodu)
Rodzaj gwintu	R
Materiał tulei	125-160 mm aluminium (z lub bez magnezu);180-200 mm stal (bez magnezu), aluminium (z magnezem);250 mm stal
Średnica tłoka D	200 mm
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	amortyzacja na obu końcach
Magnes zespołu blokady	brak
Typ czujnika blokady	bez czujników
Typ czujnika do siłownika	bez czujników

Nr kat.	CDLSF200-500
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 09:53