



Siłownik prętowy z blokadą, średnica 125 (CDLST125TF-150K-M9BW-DM9B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLST125TF-150K-M9BW

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	T (Jazmo wahliwe środkowe)
Przewód	125~160 aluminium (z lub bez magnesu);180~200 stal (bez magnesu),aluminium (z magnesem);250 stal
Średnica tłoka	125 mm
Gwint	TF (G)
Skok	150
Opcja	K (Osłona tłoczyska odporna na wysoką temperaturę i amortyzacja na obu końcach)
Typ czujnika odpowiedni do siłownika	M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Kabel przyłączeniowy stały lub wtyk okablowany	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Magnes zespołu blokady	D (Wbudowany)
Typ czujnika blokady	M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDLST125TF-150K-M9BW
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 28.10.2026r, g. 09:32