

Siłownik prętowy z blokadą, średnica 200 (CDLSL200-200-M9B-DA93) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLSL200-200-M9B-DA9

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	L (Łapy)
Przewód	125~160 aluminium (z lub bez magnesu);180~200 stal (bez magnesu),aluminium (z magnesem);250 stal
Średnica tłoka	200 mm
Gwint	R
Skok	200
Opcja	Amortyzacja na obu końcach
Typ czujnika odpowiedni do siłownika	M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Kabel przyłączeniowy stały lub wtyk okablowany	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Magnes zespołu blokady	D (Wbudowany)
Typ czujnika blokady	A93--Czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel poziomy, 0,5 m

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDLSL200-200-M9B-DA9
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 08:48