



Siłownik pneumatyczny, mini, montaż swobodny, średnica 10 mm, skok 30 mm  
(CUJB10-30DM) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CUJB10-30DM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń Nie, wykonanie standardowe

Magnes	Brak
Kierunek montażu	B (Montaż z boku)
Średnica tłoka	10
Skok	30 mm
Działanie	D (Dwustronnego działania)
Gwint tłoczyska	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

## DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Gwint tłoczyska	M (tłoczysko z gwintem zew.)
Działanie	D (dwustronnego działania)
Średnica tłoka D	10 mm
Kierunek montażu	B (montaż z boku)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Do czystych pomieszczeń	Nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CUJB10-30DM
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 22:44