



Siłownik pneumatyczny, mini, montaż swobodny, średnica 20 mm, skok 25 mm (CUJS20-25D) - SMC



Numer artykułu SKU:
CUJS20-25D

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń Nie, wykonanie standardowe

| | |
|-----------------------|---|
| Magnes | Brak |
| Kierunek montażu | S (Montaż osiowy) |
| Średnica tłoka | 20 |
| Skok | 25 mm |
| Działanie | D (Dwustronnego działania) |
| Gwint tłoczyska | Tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla $\varnothing 4$ mm) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Skok | 25 mm |
| Działanie | D (dwustronnego działania) |
| Średnica tłoka D | 20 mm |
| Kierunek montażu | S (montaż osiowy) |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | brak |
| Seria do czystych pomieszczeń | nie, wykonanie standardowe |

| | |
|---------|------------|
| Nr kat. | CUJS20-25D |
|---------|------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:07