



Siłownik pneumatyczny, mini, montaż swobodny, średnica 20 mm, skok 25 mm  
(CUJB20-25D) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CUJB20-25D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń Nie, wykonanie standardowe

Magnes	Brak
Kierunek montażu	B (Montaż z boku)
Średnica tłoka	20
Skok	25 mm
Działanie	D (Dwustronnego działania)
Gwint tłoczyska	Tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla $\varnothing 4$ mm)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

---

## DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Działanie	D (dwustronnego działania)
Średnica tłoka D	20 mm
Kierunek montażu	B (montaż z boku)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Seria do czystych pomieszczeń	nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CUJB20-25D
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:48