



Siłownik pneumatyczny, mini, swobodny montaż, średnica 12 mm, skok 20 mm (CUJS12-20D) - SMC



Numer artykułu SKU:
CUJS12-20D

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń Nie, wykonanie standardowe

Magnes	Brak
Kierunek montażu	S (Montaż osiowy)
Średnica tłoka	12
Skok	20 mm
Działanie	D (Dwustronnego działania)
Gwint tłoczyska	Tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla $\varnothing 4$ mm)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Działanie	D (dwustronnego działania)
Średnica tłoka D	12 mm
Kierunek montażu	S (montaż osiowy)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Seria do czystych pomieszczeń	nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CUJS12-20D
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 00:26