



Siłownik pneumatyczny, mini, montaż swobodny, średnica 6 mm, skok 6 mm (CUJB6-6S) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CUJB6-6S**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń Nie, wykonanie standardowe

Magnes	Brak
Kierunek montażu	B (Montaż z boku)
Średnica tłoka	6
Skok	6 mm
Działanie	S (Jednostronnego działania ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Gwint tłoczyska	Tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla $\varnothing 4$ mm)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	6 mm
Działanie	S (jednostronnego działania pchający)
Średnica tłoka D	6 mm
Kierunek montażu	B (montaż z boku)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Seria do czystych pomieszczeń	nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CUJB6-6S
---------	----------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:58