



Siłownik pneumatyczny, montaż swobodny, średnica 20 mm, skok 5 mm (CUJS20-5D) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CUJS20-5D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń Nie, wykonanie standardowe

Magnes	Brak
Kierunek montażu	S (Montaż osiowy)
Średnica tłoka	20
Skok	5 mm
Działanie	D (Dwustronnego działania)
Gwint tłoczyska	Tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla $\varnothing 4$ mm)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

## DANE TECHNICZNE

Skok	5 mm
Działanie	D (dwustronnego działania)
Średnica tłoka D	20 mm
Kierunek montażu	S (montaż osiowy)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Seria do czystych pomieszczeń	nie, wykonanie standardowe

Nr kat.

CUJS20-5D

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:16