



Siłownik pneumatyczny, mini, montaż swobodny, średnica 8 mm, skok 10 mm (CUJB8-10D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CUJB8-10D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Montaż

Średnica tłoka

Skok cylindra

Działanie

Gwint końcówki tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Bez automatycznego przełącznika

Podstawowy (przelotowy otwór)

Średnica otworu 8 mm

Standardowy skok 10 mm

Podwójnego działania

Końcówka pręta z gwintem wewnętrznym (bez
gwintu dla $\Phi 4$)

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Gwint tłoczyska	tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla śr. 4 mm)
Działanie	D (dwustronnego działania)
Średnica tłoka D	8
Kierunek montażu	B (montaż z boku)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Do czystych pomieszczeń	Nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CUJB8-10D
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:16