



Siłownik pneumatyczny miniaturowy, montaż swobodny, średnica 8 mm, skok 6 mm (CUJB8-6D) - SMC



Numer artykułu SKU:
CUJB8-6D

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń Nie, wykonanie standardowe

Magnes	Brak
Kierunek montażu	B (Montaż z boku)
Średnica tłoka	8
Skok	6 mm
Działanie	D (Dwustronnego działania)
Gwint tłoczyska	Tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla $\varnothing 4$ mm)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	6 mm
Działanie	D (dwustronnego działania)
Średnica tłoka D	8 mm
Kierunek montażu	B (montaż z boku)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Seria do czystych pomieszczeń	nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CUJB8-6D
---------	----------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 22:21