



Siłownik pneumatyczny mini, swobodny montaż, średnica 16 mm, skok 5 mm (CUJS16-5S) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CUJS16-5S**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Orientacja montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Działanie

Gwint końcówki tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Bez automatycznego przełącznika

Montaż osiowy

Średnica cylindra 16 mm

Standardowy skok 5 mm

Jednostronnego działania, powrót sprężynowy

Gwint wewnętrzny na końcu tłoka

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	5 mm
Gwint tłoczyska	tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla śr. 4 mm)
Działanie	S (Jednostronnego działania ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Średnica tłoka D	16
Kierunek montażu	S (montaż osiowy)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Do czystych pomieszczeń	Nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CUJS16-5S
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:54