



Siłownik pneumatyczny, mini, montaż swobodny, średnica 20 mm, skok 25 mm
(CDUJB20-25DM) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDUJB20-25DM

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń Nie, wykonanie standardowe

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Kierunek montażu	B (Montaż z boku)
Średnica tłoka	20
Skok	25 mm
Działanie	D (Dwustronnego działania)
Gwint tłoczyska	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Gwint tłoczyska	M (tłoczysko z gwintem zew.)
Działanie	D (dwustronnego działania)
Średnica tłoka D	20
Kierunek montażu	B (montaż z boku)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Do czystych pomieszczeń	Nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CDUJB20-25DM
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 00:26