



Siłownik pneumatyczny, mini, montaż swobodny, średnica 10 mm, skok 30 mm (CDUJB10-30D) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDUJB10-30D

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Montaż

Średnica tłoka

Skok cylindra

Działanie

Gwint końcówki tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Podstawowy (przelotowy otwór)

Średnica otworu 10 mm

Standardowy skok 30 mm

Podwójnego działania

Końcówka pręta z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla $\Phi 4$)

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Gwint tłoczyska	tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla śr. 4 mm)
Działanie	D (dwustronnego działania)
Średnica tłoka D	10 mm
Kierunek montażu	B (montaż z boku)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Do czystych pomieszczeń	Nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CDUJB10-30D
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:40