



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, montaż swobodny, średnica 16 mm, skok 5 mm (CDUJS16-5S) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDUJS16-5S

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń Nie, wykonanie standardowe

| | |
|-----------------------|---|
| Magnes | D (Wbudowany magnes) |
| Kierunek montażu | S (Montaż osiowy) |
| Średnica tłoka | 16 |
| Skok | 5 mm |
| Działanie | S (Jednostronnego działania ze sprężyną wycofującą tłoczysko) |
| Gwint tłoczyska | Tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla $\varnothing 4$ mm) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------|---|
| Skok | 5 mm |
| Gwint tłoczyska | tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla śr. 4 mm) |
| Działanie | S (Jednostronnego działania ze sprężyną wycofującą tłoczysko) |
| Średnica tłoka D | 16 |
| Kierunek montażu | S (montaż osiowy) |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany magnes) |
| Do czystych pomieszczeń | Nie, wykonanie standardowe |

| | |
|---------|------------|
| Nr kat. | CDUJS16-5S |
|---------|------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:30