



Siłownik pneumatyczny, montaż swobodny, średnica 8 mm, skok 4 mm (CDUJB8-4D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDUJB8-4D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń Nie, wykonanie standardowe

Gwint tłoczyska	Tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla $\varnothing 4$ mm)
Skok	4 mm
Kierunek montażu	B (Montaż z boku)
Magnes	D (Wbudowany magnes)
Działanie	D (Dwustronnego działania)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Średnica tłoka	8
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	4 mm
Gwint tłoczyska	tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla śr. 4 mm)
Działanie	D (dwustronnego działania)
Średnica tłoka D	8
Kierunek montażu	B (montaż z boku)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Do czystych pomieszczeń	Nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CDUJB8-4D
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:43