



Siłownik pneumatyczny, montaż swobodny, średnica 20 mm, skok 10 mm (CDUJS20-10D-F8BL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDUJS20-10D-F8BL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Orientacja montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Działanie

Gwint końcówki tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Montaż osiowy

Średnica otworu 20 mm

Standardowy skok 10 mm

Podwójnego działania

Gwint wewnętrzny na końcu tłoka

Automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, uszczelka,
z lampką kontrolną, 2-przewodowy, prostopadły, przewód
przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania:
DC24V(DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Gwint tłoczyska	tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla śr. 4 mm)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Działanie	D (dwustronnego działania)
Średnica tłoka D	20
Kierunek montażu	S (montaż osiowy)
Czujnik położenia	F8B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel pionowy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany magnes)
Do czystych pomieszczeń	Nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CDUJS20-10D-F8BL
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:17