



Siłownik pneumatyczny, montaż swobodny, średnica 20 mm, skok 50 mm (CDUJB20-50DM)
- SMC



Numer artykułu SKU:
CDUJB20-50DM

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń Nie, wykonanie standardowe

| | |
|-----------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany magnes) |
| Kierunek montażu | B (Montaż z boku) |
| Średnica tłoka | 20 |
| Skok | 50 mm |
| Działanie | D (Dwustronnego działania) |
| Gwint tłoczyska | M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Skok | 50 mm |
| Gwint tłoczyska | M (tłoczysko z gwintem zew.) |
| Działanie | D (dwustronnego działania) |
| Średnica tłoka D | 20 |
| Kierunek montażu | B (montaż z boku) |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany magnes) |
| Do czystych pomieszczeń | Nie, wykonanie standardowe |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | CDUJB20-50DM |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 00:38