



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, montaż swobodny, średnica 20 mm, skok 5 mm (CDUJB20-5SM) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDUJB20-5SM

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń Nie, wykonanie standardowe

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Kierunek montażu	B (Montaż z boku)
Średnica tłoka	20
Skok	5 mm
Działanie	S (Jednostronnego działania ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Gwint tłoczyska	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	5 mm
Gwint tłoczyska	M (tłoczysko z gwintem zew.)
Działanie	S (Jednostronnego działania ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Średnica tłoka D	20
Kierunek montażu	B (montaż z boku)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Do czystych pomieszczeń	Nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CDUJB20-5SM
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 00:26