



Siłownik pneumatyczny, montaż swobodny, średnica 12 mm, skok 10 mm (CDUJS12-10S) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDUJS12-10S

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Orientacja montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Działanie

Gwint końcówki tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Montaż osiowy

Średnica otworu 12 mm

Standardowy skok 10 mm

Jednostronnego działania, powrót sprężynowy

Gwint wewnętrzny na końcu tłoka

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Gwint tłoczyska	tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla śr. 4 mm)
Działanie	S (Jednostronnego działania ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Średnica tłoka D	12
Kierunek montażu	S (montaż osiowy)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Do czystych pomieszczeń	Nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CDUJS12-10S
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:56