



Siłownik pneumatyczny, mini, skok 20 mm (CDUJB16-20D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDUJB16-20D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń Nie, wykonanie standardowe

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Kierunek montażu	B (Montaż z boku)
Średnica tłoka	16
Skok	20 mm
Działanie	D (Dwustronnego działania)
Gwint tłoczyska	Tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla $\varnothing 4$ mm)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Gwint tłoczyska	tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla śr. 4 mm)
Działanie	D (dwustronnego działania)
Średnica tłoka D	16
Kierunek montażu	B (montaż z boku)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Do czystych pomieszczeń	Nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CDUJB16-20D
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 15:49