



Siłownik pneumatyczny, montaż swobodny, średnica 12 mm, skok 30 mm (CDUJS12-30D) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDUJS12-30D

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Orientacja montażu	Montaż osiowy
Średnica tłoka	Średnica otworu 12 mm
Skok cylindra	Standardowy skok 30 mm
Działanie	Podwójnego działania
Gwint końcówki tłoka	Gwint wewnętrzny na końcu tłoka
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Gwint tłoczyska	tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla śr. 4 mm)
Działanie	D (dwustronnego działania)
Średnica tłoka D	12
Kierunek montażu	S (montaż osiowy)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Do czystych pomieszczeń	Nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CDUJS12-30D
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:00