



Siłownik miniaturowy, montaż swobodny, średnica 6 mm, skok 6 mm (CDUJB6-6DM) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDUJB6-6DM

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń Nie, wykonanie standardowe

Gwint tłoczyska	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Skok	6 mm
Kierunek montażu	B (Montaż z boku)
Magnes	D (Wbudowany magnes)
Działanie	D (Dwustronnego działania)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Średnica tłoka	6
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	6 mm
Gwint tłoczyska	M (tłoczysko z gwintem zew.)
Działanie	D (dwustronnego działania)
Średnica tłoka D	6
Kierunek montażu	B (montaż z boku)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Do czystych pomieszczeń	Nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CDUJB6-6DM
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:39