



Siłownik pneumatyczny, mini, montaż swobodny, średnica 6 mm, skok 6 mm (CDUJB6-6S-F8BL) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDUJB6-6S-F8BL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń Nie, wykonanie standardowe

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Kierunek montażu	B (Montaż z boku)
Średnica tłoka	6
Skok	6 mm
Działanie	S (Jednostronnego działania ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Gwint tłoczyska	Tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla $\varnothing 4$ mm)
Czujnik położenia	F8B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel pionowy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

## DANE TECHNICZNE

Skok	6 mm
Gwint tłoczyska	tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla śr. 4 mm)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Działanie	S (Jednostronnego działania ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Średnica tłoka D	6
Kierunek montażu	B (montaż z boku)
Czujnik położenia	F8B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel pionowy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany magnes)
Do czystych pomieszczeń	Nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CDUJB6-6S-F8BL
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:37