



Siłownik pneumatyczny, montaż swobodny, średnica 12 mm, skok 5 mm (CDUJS12-5S) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDUJS12-5S

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń Nie, wykonanie standardowe

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Kierunek montażu	S (Montaż osiowy)
Średnica tłoka	12
Skok	5 mm
Działanie	S (Jednostronnego działania ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Gwint tłoczyska	Tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla $\varnothing 4$ mm)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	5 mm
Gwint tłoczyska	tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla śr. 4 mm)
Działanie	S (Jednostronnego działania ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Średnica tłoka D	12
Kierunek montażu	S (montaż osiowy)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Do czystych pomieszczeń	Nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CDUJS12-5S
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:40