



Siłownik pneumatyczny, mini, montaż swobodny, średnica 6 mm, skok 8 mm (CDUJB6-8D-F8B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDUJB6-8D-F8B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem  
(wbudowany magnes)

Montaż

Średnica tłoka

Skok cylindra

Działanie

Gwint końcówki tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Podstawowy (przelotowy otwór)

Średnica otworu 6 mm

Standardowy skok 8 mm

Podwójnego działania

Końcówka pręta z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla  $\Phi 4$ )

Automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, prostopadły, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Skok	8 mm
Gwint tłoczyska	tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla śr. 4 mm)
Działanie	D (dwustronnego działania)
Średnica tłoka D	6
Kierunek montażu	B (montaż z boku)
Czujnik położenia	F8B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel pionowy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany magnes)
Do czystych pomieszczeń	Nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CDUJB6-8D-F8B
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:40