



Siłownik pneumatyczny, mini, montaż swobodny, średnica 6 mm, skok 8 mm (CDUJB6-8S) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDUJB6-8S**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń Nie, wykonanie standardowe

| | |
|-----------------------|---|
| Magnes | D (Wbudowany magnes) |
| Kierunek montażu | B (Montaż z boku) |
| Średnica tłoka | 6 |
| Skok | 8 mm |
| Działanie | S (Jednostronnego działania ze sprężyną wycofującą tłoczysko) |
| Gwint tłoczyska | Tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla $\varnothing 4$ mm) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------|---|
| Skok | 8 mm |
| Gwint tłoczyska | tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla śr. 4 mm) |
| Działanie | S (Jednostronnego działania ze sprężyną wycofującą tłoczysko) |
| Średnica tłoka D | 6 |
| Kierunek montażu | B (montaż z boku) |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany magnes) |
| Do czystych pomieszczeń | Nie, wykonanie standardowe |

| | |
|---------|-----------|
| Nr kat. | CDUJB6-8S |
|---------|-----------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:19