



Siłownik pneumatyczny, montaż swobodny, średnica 16 mm, skok 10 mm (CDUJS16-10SM)  
- SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDUJS16-10SM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń Nie, wykonanie standardowe

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Kierunek montażu	S (Montaż osiowy)
Średnica tłoka	16
Skok	10 mm
Działanie	S (Jednostronnego działania ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Gwint tłoczyska	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

## DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Gwint tłoczyska	M (tłoczysko z gwintem zew.)
Działanie	S (Jednostronnego działania ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Średnica tłoka D	16
Kierunek montażu	S (montaż osiowy)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Do czystych pomieszczeń	Nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CDUJS16-10SM
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 22:44