



Siłownik pneumatyczny, montaż swobodny, średnica 16 mm, skok 20 mm (CDUJS16-20D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDUJS16-20D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Orientacja montażu	Montaż osiowy
Średnica tłoka	Średnica cylindra 16 mm
Skok cylindra	Standardowy skok 20 mm
Działanie	Podwójnego działania
Gwint końcówki tłoka	Gwint wewnętrzny na końcu tłoka
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Działanie	D (dwustronnego działania)
Średnica tłoka D	16 mm
Kierunek montażu	S (montaż osiowy)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Seria do czystych pomieszczeń	nie, wykonanie standardowe

Nr kat.

CDUJS16-20D

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:54