



Siłownik pneumatyczny, montaż swobodny, średnica 8 mm, skok 15 mm (CDUJB8-15D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDUJB8-15D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Montaż	Podstawowy (przelotowy otwór)
Średnica tłoka	Średnica otworu 8 mm
Skok cylindra	Standardowy skok 15 mm
Działanie	Podwójnego działania
Gwint końcówki tłoka	Końcówka pręta z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla $\Phi 4$)
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	15 mm
Gwint tłoczyska	tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla śr. 4 mm)
Działanie	D (dwustronnego działania)
Średnica tłoka D	8
Kierunek montażu	B (montaż z boku)
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Do czystych pomieszczeń	Nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CDUJB8-15D
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:40