



Siłownik pneumatyczny, montaż swobodny, średnica 16 mm, skok 30 mm (CDUJS16-30D-F8BL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDUJS16-30D-F8BL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Orientacja montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Działanie

Gwint końcówki tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Montaż osiowy

Średnica cylindra 16 mm

Standardowy skok 30 mm

Podwójnego działania

Gwint wewnętrzny na końcu tłoka

Automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, prostopadły, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC24V(DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Działanie	D (dwustronnego działania)
Średnica tłoka D	16 mm
Kierunek montażu	S (montaż osiowy)
Czujnik położenia	F8B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel pionowy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany magnes)
Seria do czystych pomieszczeń	nie, wykonanie standardowe

Nr kat.	CDUJS16-30D-F8BL
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:03